



MASTERK
MATERIAIS TÉCNICOS PARA CONSTRUÇÃO



A MASTER K é a primeira empresa do segmento na região dos Campos Gerais especializada no fornecimento de materiais técnicos para construção civil, oferecendo qualidade técnica, inovação e soluções eficientes por meio de produtos especializados. Nosso objetivo é proporcionar o melhor resultado para sua obra, seja ela industrial, comercial ou residencial, atuando desde a construção até a manutenção e reforma.

Além do fornecimento de materiais, a MASTER K oferece consultoria técnica especializada, auxiliando na solução de problemas relacionados a falhas de projeto, dúvidas de especificação, escolha de materiais e execução de serviços específicos. Trabalhamos para garantir que cada cliente utilize o produto correto para cada situação, respeitando as particularidades e necessidades de cada obra.

A MASTER K entrega mais do que produtos: entregamos eficiência, qualidade e resultado.

MISSÃO

Transformar a Construção Civil com soluções práticas e inovadoras.

VISÃO

Ser referência em vendas de produtos técnicos, gerando riqueza sustentável, socioambiental, com negócios inovadores e duradouros.

VALORES

Confiança, inovação, excelência, responsabilidade social, econômica e ambiental.



FAZEMOS A DIFERENÇA

Soluções técnicas avançadas



Avaliação personalizada para cada case de obra



Apresentação do procedimento eficiente e ágil



Assertividade de produtos dimensionados



Tudo isso com a
maior segurança ao cliente



NOSSOS PARCEIROS

Nossos parceiros atendem a **alta tecnologia** de produtos específicos.
Trazendo a elaboração de materiais distintos e dimensionados
através de **avaliação altamente capacitada.**

The logo for Einhell, featuring the brand name in a bold, black, sans-serif font next to a red square containing a white stylized 'E'.The logo for ANCORA, featuring a blue stylized 'A' followed by the word 'NCORA' in a bold, black, sans-serif font, with a registered trademark symbol.The logo for Viapol, featuring the brand name in a blue, sans-serif font with a green swoosh underline.The logo for ULTRAPROTEC, featuring the brand name in a white, sans-serif font inside a blue oval with a metallic border.The logo for POLIPISO, featuring a small red square icon followed by the brand name in a bold, black, sans-serif font.The logo for HARD, featuring a red circle with a yellow 'H' inside, followed by the brand name in a bold, red, sans-serif font.The logo for kanit, featuring a stylized 'k' in a blue and red circle followed by the brand name in a bold, black, sans-serif font.The logo for Suvinil, featuring a yellow and red geometric icon followed by the brand name in a bold, black, sans-serif font.The logo for AUTOFIX, featuring the brand name in a bold, black, sans-serif font next to a red square containing a white stylized 'A'.The logo for flexotom, featuring a stylized 'f' in a grey circle followed by the brand name in a bold, black, sans-serif font.The logo for novotom, featuring a colorful circular icon followed by the brand name in a bold, black, sans-serif font.The logo for FlexoSeal, featuring a green stylized 'F' followed by the brand name in a bold, black, sans-serif font, with 'adesivos & selantes' in a smaller green font below.The logo for Sika, featuring the brand name in a stylized, italicized, red font inside a red triangle.The logo for VILA, featuring a stylized 'V' in a red square followed by the brand name in a bold, black, sans-serif font, with 'FERRAMENTAS MANUAIS' in a smaller font below.The logo for ATLAS, featuring a stylized star icon followed by the brand name in a bold, black, sans-serif font, with 'PAINT BRUSHES AND TOOLS' in a smaller font below.The logo for quartzolit, featuring a yellow stylized 'A' followed by the brand name in a bold, black, sans-serif font, with 'SAINT-GOBAIN' in a smaller font below.

Conheça melhor a seguir
algumas **soluções da Master K**





Revestimento de Piso Epoxi

A linha de piso epoxi, poxcolor, apresenta alta resistência química e mecânica, fácil limpeza, excelente apelo estético e diversas cores. Indicado para pisos internos.



Revestimento de Piso Uretano

A linha endurit, detém a tecnologia uretana, fazendo com que seu piso não apresente juntas. Antibacteriano, resistente a ciclos térmicos e alta resistência, com linha antiderrapante.



Linha Grout

Argamassa especial de alta resistência para preenchimento de vazios, bases, colunas e vigas, reparos localizados em pisos e estruturas de concreto. Produto pronto para uso, apenas adição de água.



Cura Química para Concreto

A linha de cura química da Polipiso conta com produtos à base de acrílicos, parafina, silicato de sódio, de fácil aplicação excelente desempenho, deixando o concreto com mais resistência e um excelente acabamento.



Endurecedor de Superfície Químico

A linha de endurecedor de superfície químico de alto desempenho Enducret, oferece uma superfície com maior resistência e brilho.



Revestimento de Piso Poliuretano

Revestimento de Piso a base de poliuretano, resistente à choques térmicos, com proteção UV, disponível nas versões brilhante e fosca, excelente visual, indicado para quadras poliesportivas abertas, estacionamentos, concessionárias, clínicas e similares.



A Ultraprotec é uma empresa genuinamente brasileira que investe em pesquisa e inovação com a finalidade de produzir e comercializar soluções químicas para diversos segmentos industriais do mercado latino-americano, tais como: a agroindústria e a construção civil.



Borracha Líquida

Impermeabilizante elastomérico de borracha de etileno butadieno, base solvente, mono componente, com excelente adesão em superfícies de concreto e metal como lajes, calhas de concreto ou metálicas, caixas d'água, telhados metálicos, fibrocimento, dentre outras.



Hidrofulgantes

Impermeabilizante Superfície é um produto com nanotecnologia, a base d'água, cristalizante, que impede a absorção e infiltração de água.



Desincrustante

O Desincrustante é um produto indicado para limpeza de superfícies metálicas e de concreto.



Removedores de Rejunte

Indicado para remoção de rejunte por ação química.



Conversores de Ferrugem

O Ultra Converte é um produto indicado para tratamento de ferrugem em superfícies metálicas.

► BACIAS DE CONTENÇÃO, RESERVATÓRIOS E CALHAS



Blocker T5000

Impermeabilizante bicomponente indicado para bloquear pressões negativas por umidade ascendente e promover ancoragem em superfícies com alto índice de umidade. Uso indicado em tanques de emergência, bacias de contenção e estações de tratamento líquido.



Borracha Líquida TQ 500

Impermeabilizante elastomérico de borracha de etileno butadieno, base solvente, monocomponente, com excelente adesão em superfícies de concreto e metal. Uso indicado principalmente para revestimento interno de tanques.

► BACIAS DE CONTENÇÃO, RESERVATÓRIOS E CALHAS



Selante BL

O SELANTE ULTRAPROTEC BL é uma borracha líquida em forma de gel especialmente concebida para vedações que necessitem de alta aderência e elasticidade.



Selante Estruturado

O Selante Estruturado é uma borracha líquida em forma de gel micro estruturada, especialmente concebida para vedações e emendas maiores que 1 cm que necessitem de alta aderência, elasticidade e resistência à ruptura



Borracha Thermo Protec (BRANCA)

A Borracha Thermo Protec é uma borracha líquida especialmente concebida para impermeabilização termo isolante e proteção anticorrosiva coberturas metálicas como, silos, telhados metálicos e de fibrocimento, lajes de concreto, calhas de concreto ou metálicas, isopainéis, paredes de alvenaria e demais estruturas que necessitem de proteção, estanqueidade e conforto termoacústico.



Borracha Líquida CINZA/BRANCA

Impermeabilizante elastomérico de borracha de etileno butadieno, base solvente, monocomponente, com excelente adesão em superfícies de concreto e metal como lajes, calhas de concreto e metálicas, caixas d'água, telhados metálicos e de fibrocimento dentre outras.



Metal Protect

Impermeabilizante elastomérico de borracha de etileno butadieno, base solvente, monocomponente, com excelente adesão em superfícies de concreto e metal como lajes, calhas de concreto e metálicas, caixas d'água, telhados metálicos e de fibrocimento dentre outras.



Borracha Líquida Base Solvente

Indicado para impermeabilização e proteção anticorrosiva de silos metálicos, elevador de grãos e estruturas metálicas em geral.



Borracha Líquida Pigmentada NBR 6493

A Ultraprotec Borracha Líquida Base Solvente (Cores NBR 6493) é uma borracha líquida especialmente concebida para o emprego de cores na identificação de tubos e conexões destinados à condução de fluidos e material fragmentado, conforme especificações indicadas na NBR 6493/1994; além de garantir proteção anticorrosiva nas estruturas metálicas.



O Ultra Convert

O Ultra Convert é um produto indicado para tratamento de ferrugem em superfícies metálicas.

► BANHEIROS



Blinda Rejunte

Blinda Rejunte Nano é um produto com NANOTECNOLOGIA, à base de água, cristalizante que impede a absorção e infiltração de água.



Blinda MOFO

O BLINDA MOFO é um produto indicado para proteção contra o mofo em paredes, moveis, gesso, rejuntas ou outros substratos expostos em locais de alta umidade como banheiros ou áreas de serviço, podendo ser aplicado diretamente sobre a tinta e sem necessidade de diluição, produto já vem pronto para o uso.



Sela Ralo

O Sela Ralo é uma borracha líquida em forma de gel micro estruturada com fibras, especialmente concebida para vedações e emendas maiores que 1 cm que necessitem de alta aderência, flexibilidade e resistência à ruptura, sendo uma ótima solução para a impermeabilização de ralos.



Blinda Contra Piso

O BLINDA CONTRA PISO é um impermeabilizante cristalizante, que penetra até 3mm nos poros e trincas do contrapiso impedindo a infiltração de água em pisos e paredes dos banheiros, areas de serviço e sacadas.

► COBERTURAS DE SILO



Selante Estruturado

O Selante Estruturado é uma borracha líquida em forma de gel micro estruturada, especialmente concebida para vedações e emendas maiores que 1 cm que necessitem de alta aderência, elasticidade e resistência à ruptura.

► MÁRMORES E GRANITOS



Revitalizador Black

O Revitalizador Black é um produto indicado para proteção e revitalização de pedras naturais como granitos de cor preta ou similar.



Realçador 145

O Realçador 145 é um produto indicado para proteção e revitalização de pedras naturais como granito, pedra ferro, ardósia, etc.



Revitalizador

O Revitalizador é um produto base solvente, indicado para proteção e revitalização de pedras naturais como granito, pedra ferro, ardósia, entre outras.



Oleofugante

O Oleofugante é um produto de base solvente que confere repelência à água e óleo em pedras naturais como granito, mármore e pedras decorativas em geral.



Limpa Granito Oxilene

Limpa Granito é um produto destinado ao tratamento de superfície de materiais inorgânicos com o objetivo de reduzir manchas de ferrugem.



Cola Gel

A Cola Gel é um produto bi-componente, indicado para colagem e fixação de pedras tipo granito, quartzo, quartzitos, etc. onde se deseja polimento com acabamento brilhante da mesma cor do substrato.



Sela Pedra

O Sela Pedra é um impermeabilizante de base água, monocomponente, que cristaliza e impede a absorção de água. É especialmente concebido para aplicação em pedras, protegendo o verso (tardoz) contra umidade ascendente e outros materiais que possam causar algum tipo de mancha às placas.



Massa Plástica Resina

A Resina é uma cola bi-componente, também classificada como massa plástica usada para colagem em pedras de mármore e granitos. Disponível nas cores Chumbar, Preta, Branca, Travertino e Cinza.



Massa Plástica Resina Saché

A Resina é uma cola bi-componente, também classificada como massa plástica usada para colagem em pedras de mármore e granitos. Disponível nas cores Chumbar, Preta, Branca, Travertino e Cinza.



Resina Cristal

Resina Cristal é um produto indicado para diluição de cola gel em que se deseja ajuste para trabalhos específicos.



Ultra Borda

O Ultra Borda é um produto base solvente indicado para proteção e revitalização de pedras naturais principalmente desenvolvido para intensificação na cor e proporcionar brilho as bordas.



Aditivo Especial para Massa

O Aditivo especial para Massa é um produto bi componente indicado para reparo de peças de fibras como para-choques, barcos, etc. Junto com a manta de fibra de vidro é indicado para reparos em diversos substratos feitos de fibra.

► PAREDES



Blinda Superfície

O blinda superfície é um produto com nanotecnologia, à base de água, cristalizante que impede a absorção e infiltração de água.



PPP

O PPP, é um impermeabilizante desenvolvido para deixar a parede pronta para receber a tinta de acabamento, trazendo a característica de inibidor de infiltração, desta forma, evitando os problemas na pintura que aparecem em função da umidade. Possui a característica de agregador de partículas com cor dispensando assim o uso de fundo preparador e selador, deixando a parede pronta para pintura.



Textura Flexível

O Textura Flexível Ultraprotec é um produto de base água, atóxico, destinado a embelezar, proteger e impermeabilizar substratos como superfície metálica, alvenaria e madeira.



Ultra Tinta

Tinta impermeabilizante de alta cobertura para aplicação em demão única. Produto de base água indicado para pintura em alvenaria com ótima resistência às intempéries, além de promover conforto térmico, proteção algicida e fungicida. É indicada para proteção de ambientes internos e externos.

► POÇO DE ELEVADOR DE GRÃOS



Desincrustante

Agente de limpeza profunda usado em substrato de concreto e metálico para retirar manchas, sujeira e corrosão.



Blocker

O ULTRAPROTEC BLOCKER é um impermeabilizante indicado para bloquear pressões negativas por umidade ascendente e promover ancoragem em superfícies com alto índice de umidade e/ou contaminadas com resíduos betuminosos.

► TELHADOS DE ARMAZÉNS GRANELEIROS



Ultraeco Sel

O Ultra Eco Sel é uma tinta em forma de gel com ótima resistência às intempéries, proteção anticorrosiva, algicida e fungicida. É indicado para conservação de telhados metálicos, fibrocimento e cerâmico.



Ultraeco SX

O Ultraeco SX é uma tinta líquida em forma de gel micro estruturada com fibras, especialmente concebida para vedações e emendas maiores que 1 cm que necessitem de alta aderência, flexibilidade e resistência à ruptura em telhados metálicos.



Ultraeco Roof

Tinta elastomérica base água, mono componente, com ótima resistência às intempéries, além de promover conforto térmico, proteção anticorrosiva, algicida e fungicida. É indicada para conservação de telhados metálicos, fibrocimento e cerâmico, para proteção de ambientes externos e internos.

► TELHADOS, LAJES (BASE ÁGUA – LINHA ECOLÓGICA)



Ultraeco Sel

O Ultra eco Sel é uma tinta em forma de gel com ótima resistência às intempéries, proteção anticorrosiva, algicida e fungicida. É indicado para conservação de telhados metálicos, fibrocimento e cerâmico.



Ultraeco SX

O Ultraeco SX é uma tinta líquida em forma de gel micro estruturada com fibras, especialmente concebida para vedações e emendas maiores que 1 cm que necessitem de alta aderência, flexibilidade e resistência à ruptura em telhados metálicos.



Ultra Eco Roof

Tinta elastomérica base água, mono componente, com ótima resistência às intempéries, além de promover conforto térmico, proteção anticorrosiva, algicida e fungicida. É indicada para conservação de telhados metálicos, fibrocimento e cerâmico, para proteção de ambientes externos e internos.



Tinta Emborrachada

É uma tinta elastomérica base água, mono componente, com ótima resistência às intempéries, além de promover conforto térmico, proteção anticorrosiva, algicida e fungicida. É indicada para conservação de telhados metálicos, fibrocimento e cerâmico, para proteção de ambientes externos e internos.



Blinda Contra Piso

Impermeabilizante cristalizante, que penetra até 3mm nos poros e trincas do contrapiso impedindo a infiltração de água em pisos e paredes dos banheiros, áreas de serviço e sacadas.

► TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES



Desincrustante

Agente de limpeza profunda usado em substrato de concreto e metálico para retirar manchas, sujeira e corrosão.



Fosfatizante

O Fosfatizante é um produto indicado para tratamento de superfícies de ferro oxidadas, decapando as partes soltas de ferrugem e convertendo o substrato oxidado em fosfato inerte apto a receber tinta.



Ultra Convert

O Ultra Convert é um produto indicado para tratamento de ferrugem em superfícies metálicas.



Borracha Liquida Base Solvente

Indicado para impermeabilização e proteção anticorrosiva de silos metálicos, elevador de grãos e estruturas metálicas em geral.

► PISOS VINÍLICOS



Adesivo ultra glue

Cola Pu acrílica, base água, monocomponente, com alto poder de colagem, resistência a água e durabilidade. Contém microfibras para travamento da expansão e retração térmica do piso vinílico.



Adesivo áreas molhadas

Cola a base de Pu, monocomponente, desenvolvida para áreas molhadas como banheiros, incluindo box ou com presença de umidade constante. Recomendada para piso vinílico.



Primer

É um primer acrílico indicado para substrato cimentício. Promove a redução de absorção da água da massa niveladora melhorando a aderência e fluidez da mesma, evitando a formação de bolhas, auxiliando em um maior tempo de trabalho. **AGITE BEM ANTES DE USAR**



Ultra Primer Sobreposição

Primer monocomponente à base de água, desenvolvido para formar uma camada de aderência sobre superfícies como cerâmicas (esmaltadas ou não), entre outras superfícies sem porosidade (menos madeira), preparando-o para aplicação de argamassa autonivelante antes da instalação de pisos vinílicos.



Ultra+

Massa de secagem rápida, acabamento fino, indicado para nivelar pequenas imperfeições do contrapiso. Pode ser aplicado em bases de contrapisos novos e antigos, pisos cerâmicos, entre outras aplicações.



Argamassa niveladora

Utilizado em áreas internas, é indicado para corrigir desníveis de espessura entre 5 mm e 10 mm em bases novas ou já existentes, sendo ideal para instalação de pisos em locais que demandam alta resistência a cargas e intenso tráfego. Única realmente autonivelante, facilita a aplicação.



Massa preparação

Massa desenvolvida para regularização do contrapiso pelo processo de espatulagem deixando a superfície totalmente lisa para posterior aplicação de pisos vinílicos



A Âncora Sistemas de Fixação é uma empresa especialista em fabricar e comercializar elementos de fixação para a Construção Civil. Sediada em Vinhedo/SP, concentra um moderno parque fabril, equipado para atender às mais exigentes normas de qualidade.



Fixadores

Ancoragens mecânicas (ou chumbadores mecânicos) são elementos de fixação com a finalidade de unir componentes ou equipamento sem materiais de base como concreto e alvenaria. O princípio de funcionamento é atribuído por ação mecânica que promove o aumento de seu diâmetro e consequente fixação por atrito.



Chumbadores Químicos


Sistema de ancoragem adesiva por injeção, bicomponente à base de epóxi, para alto desempenho de fixações em concreto.



Ampola

Exclusividade MasterK

Sistema de ancoragem química em ampola para uso com barra rosca em concreto, contendo resina epóxi acrilato, quartzo e endurecedor peróxido de benzoila.



Brocas

Como diferencial, todas as brocas possuem as pastilhas soldadas por BRASAGEM, onde são encaixadas em rebaixo no corpo da broca, o que possibilita maior resistência e durabilidade.

ACESSÓRIOS

Ancoragem

Telas e Arames

Tela e Fitas Drywall

Parafusos e Buchas de Nylon

Espuma PU, Adesivo e Selantes

Fitas Perfuradas

Vergalhões Roscados

Soluções exclusivas



A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para todas as necessidades da construção civil. A empresa é uma das maiores indústrias de soluções químicas para o setor na América Latina.



Reforço em Fibra de Carbono

Exclusividade MasterK

Viapol Carbon CFW 300 BR é um tecido de fibra de carbono unidirecional para reforço estrutural com colagem através de resina epóxi especial.



Mantas Asfálticas

MASTERKManta asfáltica pré-fabricada com asfalto modificado com adição depolímeros, estruturada com não tecido de filamentos contínuos depoliéster resinado com acabamento areia em ambas as faces paracolagem com asfalto.



Pintura Asfáltica

Viabit é uma pintura asfáltica impermeável composta de asfalto oxidado e solventes orgânicos com alta aderência em diversos substratos para aplicação a frio.



Impermeabilizantes Poliméricos

Trabalhamos com toda a linha Viaplus, 1000, 5000 e 7000.



Impermeabilização por Cristalização

Eucovandex

É um impermeabilizante por cristalização, mono componente, aplicado em forma de pintura na superfície do concreto. Interage com os produtos de hidratação do cimento, através de um processo de ativação química com a umidade presente na capilaridade, formando uma matriz cristalina insolúvel.



Tapa Goteira

Viaflex Fita é uma fita impermeável auto-adesiva composta de uma camada de adesivo asfáltico, recoberta com uma lâmina de alumínio flexível e protegida por um filme plástico. Material de fácil aplicação que proporcionando solução imediata em reparos, goteiras e infiltrações.



ViapolSeca Pó 2 Instantâneo

Cimento de secagem ultrarrápida para tamponamento de jorros d'água, servindo como selador para eliminação definitiva de infiltração (jorros d'água), para posterior aplicação das argamassas impermeabilizante



Mantas Asfálticas

MASTERK Manta asfáltica pré-fabricada com asfalto modificado com adição depolímeros, estruturada com não tecido de filamentos contínuos depoliéster resinado com acabamento areia em ambas as faces paracolagem com asfalto.



Pintura Asfáltica

Viabit é uma pintura asfáltica impermeável composta de asfalto oxidado e solventes orgânicos com alta aderência em diversos substratos para aplicação a frio.



Tapa Goteira

Viaflex Fita é uma fita impermeável auto-adesiva composta de uma camada de adesivo asfáltico, recoberta com uma lâmina de alumínio flexível e protegida por um filme plástico. Material de fácil aplicação que proporcionando solução imediata em reparos, goteiras e infiltrações.




Adesivo Selante MS35

Adesivo selante de alta performance, produzido com ms polymer 100%, utilizado para as mais variadas aplicações na indústria e construção civil. Adere e veda substratos como: alumínio natural e pintado, metais ferrosos e não ferrosos, pvc, madeira, mdf, vidro natural e temperado, acrílico, nylon, acm, polietileno e muitos outros.



Adesivo Selante MS35 Sachê

Adesivo selante de alta performance, produzido com ms polymer 100% utilizado para as mais variadas aplicações na indústria e construção civil. adere e veda substratos como alumínio natural e pintado, metais ferrosos e não ferrosos, pvc, madeira, mdf, vidro natural e temperado, acrílico, nylon, acm, polietileno e muitos outros.



Adesivo Selante MS40

Alta aderência, produzido com ms polymer 100% adere e veda substratos como alumínio natural e pintado, metais ferrosos e não ferrosos, pvc, madeira, mdf, vidro natural e temperado, acrílico, nylon, acm, polietileno e muitos outros.



Adesivo Selante MS40 Sachê

Alta aderência, produzido com ms polymer 100% adere e veda substratos como alumínio natural e pintado, metais ferrosos e não ferrosos, pvc, madeira, mdf, vidro natural e temperado, acrílico, nylon, acm, polietileno e muitos outros.



Adesivo Selante PU Construção Sachê

Alta resistência quando exposto a intempéries (chuva, frio e temperaturas elevadas) excelente rendimento e acabamento alta flexibilidade ideal para juntas de dilatação em estruturas pré moldadas alta proteção contra raios uv adere em superfícies úmidas aceita pintura não escorre não forma fungos adere em diversas superfícies como: metais, madeira, vidro, concreto, pedras naturais e sintéticas, fibras e cerâmica.



Adesivo Selante PU40 Profissional Sachê

Não escorre quando aplicado na vertical, resistente a choque térmico, aceita pintura, ideal para vedações, preenchimentos e reparos na construção civil. adere em diversas superfícies, como: vidro, concreto, madeira e metal.



Óleo Desengripante

É um desengripante para uso geral, ideal para reduzir o desgaste e atrito no movimento entre as partes enferrujadas. elimina rangido em partes metálicas expostas à umidade do ar e à corrosão. proteção eficaz contra a ferrugem, seu uso é indicado em automóveis, na residência e na indústria.



Silicone Acético Uso Geral

Silicone multiuso de cura acética, excelente adesão em vidro comum, alumínio, azulejo, cerâmica e fibra de vidro. Não deve ser usado em vidro laminado, metais corrosíveis, espelhos, aquários.



Selante PU40 Flex Profissional

O selante a base de poliuretano é um produto de uso geral indicado para construção civil, naval, automobilística, metalurgia, entre outras. é utilizado em caminhões, baús, ônibus, refrigeração, containers, calhas, rufos, para preenchimento de juntas de dilatação, colagem e vedação de diversos materiais como: madeira, aço, alumínio, fibra de vidro, materiais cerâmicos, vidro, concreto e muito mais.



A Sika é uma gigante global no setor de química especializada, focada em soluções industriais e de construção. Com presença em 103 países com uma rede de mais de 400 fábricas. Desenvolvimento de produtos para colagem, vedação, proteção e reforço.

► ADESIVO ESTRUTURAL



Adesivo Estrutural Sikadur Epóxi Tix

Sikadur® Epóxi Tix é um adesivo estrutural à base de resina epóxi, de alta viscosidade (tixotrópico), bi-componente e de pega normal.



Adesivo Epóxi Estrutural Sikadur

O Sikadur® Epoxi é um adesivo estrutural bicomponente à base de resina epóxi, de média viscosidade (fluido), ideal para colagens estruturais de concreto, aço, madeira e outros materiais.



Adesivo Epóxi Estrutural Sikadur 32

Sikadur-32: Adesivo estrutural epóxi bicomponente e fluido. Ideal para a colagem de concreto novo com concreto velho e chapas metálicas, garantindo excelente aderência, impermeabilidade e elevadas resistências mecânicas. É a solução perfeita para juntas frias, fixação de apoios e reparos.



Adesivo Estrutural Sikadur 32 Gel Epóxi

Sikadur® 32 Gel é um adesivo estrutural à base de resina epóxi, de baixa viscosidade, bi-componente e de pega normal, especialmente formulado para ancoragens em geral e colagens de concreto velho com concreto novo.



Adesivo Estrutural Sikadur 31

Sikadur® 31 é um adesivo estrutural à base de resina epóxi, de alta viscosidade (tixotrópico), bi-componente e de pega normal.

► IMPERMEABILIZANTE



Impermeabilizante SikaTop Flex Fibra

SikaTop® Flex Fibra. Impermeabilizante flexível bicomponente (cimento e resinas acrílicas) com fibras sintéticas, especialmente indicado para estruturas elevadas ou suspensas. Possui alta flexibilidade permanente, sendo capaz de absorver microfissuras durante a cura e no concreto.



Revestimento Impermeabilizante SikaTop 100

SikaTop® 100 é um revestimento, semi-flexível, impermeabilizante e protetor, bicomponente, à base de cimento, areias selecionadas e resina acrílica para uso em concreto, argamassa ou alvenaria com excelente aderência e impermeabilidade.



Argamassa Polimérica Impermeabilizante de Alto Desempenho SikaTop-107 Cinza

SikaTop® 107 Cinza é um revestimento semi-flexível, impermeabilizante e protetor, bicomponente, à base de cimento, areias selecionadas e resina acrílica para uso em concreto, argamassa ou alvenaria com excelente aderência e impermeabilidade.



Argamassa Cimentícia Sikatop 108 Armatec

SikaTop® Armatec®-108 é uma argamassa cimentícia, polimérica, pré-dosada, bicomponente, inibidora de corrosão, destinada à proteção de armaduras na região dos reparos localizados no concreto. É fornecido pronto para o uso, bastando misturar os componentes A e B.



Revestimento Impermeabilizante SikaTop Flex

SikaTop® Flex é um a impermeabilizante flexível, impermeabilizante e protetor bi-componente, à base de cimento, areias selecionadas e resina acrílica especial. Especialmente indicado para estruturas elevadas ou suspensas.

► CHAPISCO



Sika Chapisco Plus 200L Tambor

Sika® Chapisco Plus é um adesivo sintético compatível com o cimento, que proporciona alta aderência em chapiscos e argamassas em diversos substratos. Reduz a permeabilidade e retração das argamassas, melhorando também a trabalhabilidade.



Adesivo Cimentício Sika Chapisco Plus 18L

Sika® Chapisco Plus é um adesivo sintético compatível com o cimento, que proporciona alta aderência em chapiscos e argamassas em diversos substratos. Reduz a permeabilidade e retração das argamassas, melhorando também a trabalhabilidade.



Aditivo para Chapisco Plus 3,6L

Sika® Chapisco Plus é um adesivo sintético compatível com o cimento, que proporciona alta aderência em chapiscos e argamassas em diversos substratos. Reduz a permeabilidade e retração das argamassas, melhorando também a trabalhabilidade.

► MANTA LÍQUIDA



Manta Líquida Impermeabilizante SikaFill Rápido Branco 15kg

SikaFill® Rápido Branco 15kg, manta líquida acrílica pronta para uso, ideal para lajes e telhados. Impermeabiliza, reflete o calor, sela fissuras e garante conforto térmico e proteção duradoura.



Manta Líquida Impermeabilizante SikaFill Rápido Cinza Concreto 15kg

Impermeabilizante acrílico elástico, pronto para uso, que forma uma membrana flexível e resistente à água, ideal para lajes, telhados e coberturas.



Manta Líquida Impermeabilizante SikaFill Rápido Branco 3,6kg

SikaFill® Rápido é um impermeabilizante à base de resinas acrílicas elásticas e flexíveis e com micro esferas poliméricas, aplicado a frio, para impermeabilização de telhados, lajes e pisos de áreas frias.



SikaFill Rápido Power 12Kg Branco Balde

SikaFill® Power é um impermeabilizante aplicado a frio, com base em resinas acrílicas e fibras para a impermeabilização de coberturas, lajes e baldrame.



SikaFill Reflex Pro 20kg Balde

SikaFill® Reflex Pro é uma membrana líquida impermeabilizante de aplicação a frio, monocomponente, livre de solventes, altamente elástica e resistente aos raios UV.

► ADITIVOS PARA CONCRETO E ARGAMASSA



Sika 2 18L Balde

Sika® 2 é aditivo líquido de pega ultrarrápida para ser utilizado em pastas de cimento.



Flexotom é uma marca brasileira de produtos químicos voltados para a construção civil, especializada principalmente em soluções de impermeabilização e proteção de superfícies.

► IMPERMEABILIZANTE



Flexotom AF

FLEXOTOM AF é uma membrana líquida à base de resina sintética SBR, reforçada com fibras, com dispersão em água, pronta para uso, de secagem rápida e ecologicamente correta.



Flexoimper Ultra

FLEXOIMPER ULTRA é uma membrana impermeável de alto desempenho, ultra flexível, desenvolvida para o revestimento impermeabilizante e de proteção em estruturas de concreto, alvenaria e argamassa.



Flexoimper 700

Impermeabilizante à base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas (polipropileno). Essa composição resulta em uma membrana de polímeros modificados com cimento de excelentes características de flexibilidade, resistência e impermeabilidade.

► ADESIVO



Flexobond EPD

Adesivo epóxi estrutural bi componente de fácil aplicação, tixotrópico, o que permite a aplicação em superfícies verticais, e bi-componente.



Flexobond EPMF

Adesivo epóxi estrutural bi componente de média fluidez, especialmente desenvolvido para ser aplicado em superfícies de concreto, argamassa, madeira, cerâmica, mármore, e aço na posição horizontal.



Flexobond PVA

FLEXOBOND PVA é um adesivo sintético, emulsionado em água, a base de resina PVA, desenvolvido para proporcionar melhor aderência de argamassas cimentícias e chapiscos aos mais diversos tipos de substratos. FLEXOBOND PVA também é utilizado como aditivo para melhorar as características de argamassas de reboco, contrapiso, etc.

► PROTEÇÃO SUPERFÍCIE



Flexotom Fachadas

Impermeabilizante acrílico de acabamento, com propriedades elásticas e características de membrana contínua. Formulado para a proteção de superfícies externas submetidas às intempéries como chuva, ação direta do sol e áreas litorâneas.



Flexoprotect Hidrofugante

FLEXOPROTECT HIDROFUGANTE é um hidrofugante de superfície disperso em água, a base de Silano-siloxano para aplicação em áreas verticais ou inclinadas (Fachadas e coberturas) em concretos, blocos cerâmicos, fibrocimento, revestimentos porosos e pedras naturais.



Flexoprotect Elastic

O FLEXOPROTECT ELASTIC é uma pintura de alto desempenho de base acrílica para acabamento e proteção de superfícies, com propriedades elásticas e características de membrana contínua impermeável à água e permeável ao vapor da estrutura para o ambiente e aditivada com agentes de repelência à água.

► PREPARO SUPERFÍCIE



Flexocril Mastique

FLEXOCRIL MASTIQUE à base de resinas elastoméricas, de ótimas características de elasticidade, preenchimento, aderência e impermeabilidade. Tem como finalidade o tratamento de juntas de diferentes coeficientes de dilatação, na recuperação de fachadas de edifícios, obras industriais e peças pré-moldadas.



Flexotom Tapa-Tudo

A multimassa reparadora Tapa-Tudo FlexoTom é um produto preparado para reparar e preencher rachaduras, fendas, buracos e fissuras em superfícies de alvenaria, reboco, gesso, madeira, argamassa, cimento e outros materiais porosos.

► ADITIVOS PARA CONCRETO E ARGAMASSA



Flexomix Desforma

FLEXOMIX DESFORMA é um agente desmoldante base água, não agressivo ao meio ambiente. Sua ação protege as fôrmas, criando uma fina camada desmoldante facilitando as desformas de peças de concreto que posteriormente serão revestidas. Produto indicado para fôrmas plásticas ou de madeira.



Flexomix Alvenaria

Flexomix Alvenaria é um aditivo plastificante e estabilizador de alta qualidade que incorpora inúmeros microporos de ar à argamassa de assentamento e reboco. Ele melhora a consistência, trabalhabilidade, homogeneidade e acabamento da argamassa, além de reduzir a exsudação, segregação, eflorescência e fissuras causadas pela retração plástica.



Flexomix Microfibra AF

FLEXOMIX MICROFIBRA AF são fibras de polipropileno multifilamentos, com propriedades anti fissuras. Adicionadas a concretos e argamassas diminuem a incidência de fissuras de retração plástica e assentamento, que ocorrem especialmente nas primeiras idades.

► CONSTRUÇÃO



Selante PU Fachadas P200

Selante base PU híbrido, de alto desempenho para fachadas e juntas de alta movimentação.



Selante PU Construção P300

Selante de poliuretano para selamento e vedação de juntas em geral.



Selante PU Universal P400

Selante a base de poliuretano cinza, para vedações e selamentos em geral.

► SILICONE



Selante Acrílico Siliconado Eco S501

Selante acrílico siliconizado branco para tratamento de fissuras



Silicone Adesivo Acético Pro S601

Selante adesivo mono componente, base silicone de cura acética e alto módulo



Silicone Adesivo Neutro Ultra S701

Selante adesivo mono componente, base silicone de cura neutra que se converte em uma borracha flexível.

► MONTAGEM INDUSTRIAL



Selante Adesivo C202 MS

Selante e adesivo elástico para indústria naval.

► MONTAGEM E FIXAÇÃO



Adesivo Elástico FIXA TUDO


FLEXOSEAL FIXA TUDO é um adesivo elástico monocomponente, à base de poliuretano híbrido e de alta viscosidade, desenvolvido com tecnologia própria.



Selante Elástico PS40

FLEXOSEAL SELANTE ELÁSTICO PS40 é um revestimento à base de borracha e resinas de máxima eficiência, forma uma película elástica, flexível e emborrachada, que adere nos mais diversos tipos de substratos como metal, alumínio, calha, rufo, vidro, cerâmicas, PVC, alvenaria, telha, fibrocimento, madeira, concreto, gesso e papel.

► PISOS



Selante PU Alcatrão A680

Selante autonivelante, elástico a base de poliuretano híbrido e alcatrão.

► PRIMER



Primer U120

Primer promotor de aderência universal.

► LINHA ACRÍLICA



Selante Acrílico Siliconado Eco S501

Selante acrílico siliconizado branco para tratamento de fissuras.



Novotom refere-se principalmente a uma indústria brasileira de produtos químicos voltada para a construção civil, embora o nome também apareça em outros contextos artísticos.

► LINHA ACRÍLICA



Tinta Acrílica Premium

Novotom Tinta Acrílica Premium oferece acabamento refinado, com excelente cobertura e alta durabilidade para áreas internas e externas.



Tinta Acrílica Standard

Novotom Tinta Acrílica Standard é ideal para quem busca equilíbrio entre desempenho, durabilidade e custo. Indicada para ambientes internos e externos com acabamento fosco.



Tinta Acrílica Econômica

Novotom Tinta Acrílica Econômica combina cobertura satisfatória, rápida secagem e baixo odor, sendo ideal para quem busca economia sem abrir mão da qualidade.



Tinta Pisos e Quadras Premium

Novotom Tinta Piso Premium é indicada para pintura e demarcação de pisos cimentados em ambientes internos e externos. Ideal para quadras, calçadas, estacionamentos, garagens e pisos industriais, oferece excelente aderência, resistência ao tráfego e às intempéries, além de aplicação fácil e rápida secagem.

► IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICO



Super Proteção

O Super Proteção da Novotom é uma tinta impermeabilizante acrílica elástica 3 em 1: sela, pinta e protege. Ideal para fachadas expostas às intempéries.



Hidrorepelente

O Hidrorepelente Novotom é um hidrofugante de superfície à base de silano-siloxano, ideal para proteger superfícies porosas contra a penetração de água, sem alterar sua aparência original.



Manta Líquida Impermeabilizante

Novotom Manta Líquida Impermeabilizante é uma membrana acrílica de alta elasticidade, aplicada a frio, ideal para impermeabilização de áreas expostas e sem trânsito.

► IMPERMEABILIZANTES ÁREAS FRIAS



Imper Top

Novotom Imper Top é um revestimento semi-flexível, bicomponente, com alta resistência à pressão hidrostática positiva e negativa. Ideal para estruturas sujeitas à umidade severa.



Imper Flex Fibras

Novotom Imper Flex Fibras é um impermeabilizante bicomponente com fibras sintéticas, ideal para áreas úmidas que exigem alta resistência e flexibilidade.

► IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICO



Primer Asfáltico

Novotom Primer Asfáltico é um primer à base d'água, isento de solventes orgânicos, desenvolvido para promover excelente aderência entre o substrato e as mantas asfálticas.



Hidroasfalto

Novotom Hidroasfalto é uma emulsão asfáltica à base de água, aplicada a frio, ideal para áreas em contato com o solo que exigem impermeabilização.



Fita Asfáltica

A Fita Asfáltica Novotom é uma fita impermeabilizante autoadesiva com acabamento em alumínio, ideal para vedar infiltrações e realizar reparos pontuais em diversos materiais.

► ADITIVOS



PLASTMIX

Novotom Plastmix é um aditivo sintético especialmente desenvolvido para melhorar o desempenho de argamassas de revestimento e regularização. Sua fórmula aprimora a plasticidade, a aderência e a estabilidade das misturas cimentícias, tornando-o ideal para aplicações manuais ou por projeção, tanto em áreas internas quanto externas.

► ADESIVOS



Novoseal PU40

Desenvolvido para vedação e calafetação em diversos substratos, o Novoseal PU40 é um selante de poliuretano monocomponente que proporciona excelente aderência, elasticidade e resistência. Ideal para aplicações na construção civil e industrial, garantindo vedação durável e segura.



Adesivo PVA

O ADESIVO PVA Novotom é um adesivo emulsionado em água, desenvolvido para melhorar a aderência e a trabalhabilidade de argamassas, chapiscos e estucamentos em diversos tipos de substratos. Também pode ser utilizado como aditivo para gesso e como fixador de tintas em pó.

► TRATAMENTOS



Antimofo

Novotom Antimofo é uma solução prática e eficiente para prevenir e eliminar a proliferação de microrganismos em ambientes internos e externos.



Removedor de Tinta em Spray

O Removedor de Tinta em Spray Novotom foi desenvolvido para remover com rapidez e eficiência tintas, vernizes e revestimentos antigos em diversos tipos de superfícies.



PÓS OBRA Pós Obras

Novotom Pós Obra é um limpador desincrustante de alto desempenho, indicado para a remoção de resíduos típicos de obras como cimento, argamassa, rejunte, tintas látex e massa corrida.

► FUNDOS E SELADORES



Selador Acrílico Premium

Novotom Selador Acrílico Premium proporciona selagem eficiente para superfícies de alvenaria, melhorando a aderência e o rendimento da tinta de acabamento.



Fundo Preparador Premium

Novotom Fundo Preparador Premium é indicado para selar paredes novas ou com pinturas antigas, aumentando a aderência da tinta de acabamento e uniformizando a absorção do substrato.

► MASSAS E TEXTURAS



Massa Corrida Premium

Nivelamento e Correção de Imperfeições em Paredes Internas



Textura Acrílica Premium

A linha Novotom Textura Acrílica Premium oferece acabamentos decorativos com efeito estético marcante, proteção duradoura e alta resistência às intempéries.



Nível Metálico

Nível metálico com corpo em alumínio e base magnética. Possui três bolhas para nivelamento horizontal, vertical e a 45°.



Estilete Emborrachado Profissional

Estilete profissional, possui o corpo emborrachado que proporciona conforto durante a utilização, e sistema de autotravamento que garante segurança e otimiza o desempenho.



Lixadeira Orbital

Lixadeira Orbital

Pintura e Construção

Proteção e Segurança
Fitas Adesivas
Desempenadeiras e Espátulas
Discos, Lixas, Abrasivos e Acessórios
Assentamento Cerâmico
Trinchas
Rolos e Pads
Kits de Pintura
Efeitos e Texturas
Pincéis Artísticos
Adesivos e Selantes
Acessórios para Pintura
Construção a Seco
Complementos e Ferramentas
Hidrossanitários
Limpeza

Atlas Powertech

Máquinas para lixamento
Sopradores
Aspiradores
Misturadores
Máquinas de pintura

Atlas Casa

Assentos Sanitários
Acessórios para Banheiros
Armários e Espelhos
Prateleiras e Cantoneiras
Grelhas Inox
Decoração de Ambientes
Ganchos e Protetores
Lixeiras



A marca VILA ferramentas surgiu em maio de 2015, da necessidade e oportunidade no mercado de ferragens e ferramentas em ter produtos de qualidade, confiáveis e com custo competitivo.



Disco de Corte Inox

Ideal para operações de corte que necessitam excelente acabamento (corte fino). Não utilizar em máquinas para cortar mármore. Furo: 22,2 mm.



Jogo de chaves tipo torx curta suporte plástico/canivete - 7 peças

Jogo de chaves tipo torx curta suporte plástico/canivete - 7 peças. Aço cromo vanádio cromado.



Brocas escalonadas para metais

Permite aumentar o tamanho do furo de maneira progressiva; Utilizado em furadeiras e parafusadeiras manuais; Utilizada para perfurar metais ferrosos e não ferrosos; Aço rápido; Haste sextavada 1/4".

Abrasivos

EPI

Utilidades

Brocas

Ferramentas Manuais

Jardinagem

Ferragens



Uma das marcas do Grupo Saint-Gobain, é referência em produtos para toda a cadeia de construção e reconhecida por oferecer a melhor argamassa do setor, consolidando-se como líder de mercado ao longo de mais de oito décadas



Argamassa Porcelanato e Piso sobre piso Externo Cinza

Cimentcola com secagem rápida especialmente desenvolvida para sobreposição de cerâmicas e porcelanatos em áreas externas e internas.



Disco Diamantado Segmentado

O disco diamantado segmentado quartzolit é utilizado no corte de concreto, tijolos, telhas, alvenaria e ladrilhos.



Impermeabilizante Antimofo

O antimofo quartzolit é uma pintura impermeabilizante de excelente acabamento fosco para teto de banheiros, cozinhas, saunas e outros ambientes sujeitos à umidade e ao vapor d'água. O produto evita o aparecimento de manchas de bolor e descascamento de tintas provocados pelo vapor.

Argamassas e rejuntas

Ferramentas

Soluções para reparos, proteção e reforço

Parede e Fachadas

Adesivos e Selantes

Impermeabilizantes

Tintas e revestimentos

Pisos Vinílicos



A DAF Química desenvolve soluções personalizadas para atender às necessidades específicas de cada cliente, garantindo qualidade, eficiência e desempenho nas obras.

Cura Química PUC

Solução aquosa de parafina formadora de película para aplicação superficial, depois criada essa película protetora flexível na superfície impede a desidratação precoce do concreto por efeitos climáticos calor ou vento excessivo, isso permite a cura adequada sem perda de umidade imediata, assim evita-se fissuras por excessiva retração além da melhora do acabamento e impermeabilidade.

Cura Química

Solução aquosa de resinas formadora de película para aplicação superficial, depois criada essa película protetora flexível na superfície impede a desidratação precoce do concreto por efeitos climáticos calor ou vento excessivo, isso permite a cura adequada sem perda de umidade imediata, assim evita-se fissuras por excessiva retração além da melhora do acabamento e impermeabilidade.

Endurecedor de superfície

Solução aquosa e densa para aplicação superficial, que em contato com as partículas de cimento potencializa a cristalização e endurecimento de cada grão. Reativa as partículas de cimento adormecidas e não hidratadas de forma homogênea, melhorando consideravelmente a resistência superficial.

Plastificante - Pisos Polifast 2000

Aditivo plastificante idealizado para pisos polidos, de pega normal desenvolvido especialmente para concretos onde se requer acabamento e trabalhabilidade sem retardar o tempo de pega inicial. Este aditivo age na superfície das partículas de cimento causando excelente homogeneização entre os grãos mergulhados da mistura, outorga assim alto poder de penetração da água na massa cinzenta permitindo maior hidratação do cimento com baixo consumo de água (Fator A/C) provocando alto desempenho e considerável ganho nas resistências mecânicas iniciais e finais atendendo as normas ABNT:NBR 11768-1:2019 (Tipo P). Compatível com todas as classes de cimento Portland.

Slowmix

Aditivo Estabilizador de pega inicial para argamassa que conserva a trabalhabilidade sem endurecimento por tempo prolongado bloqueia a hidratação do cimento temporariamente mantendo a plasticidade e alto desempenho. Atendendo as normas ABNT:NBR 11768-1:2019 (tipo R) compatível com todas as classes de cimento Portland.

Plastificante Híbrido Fortmix R250

Aditivo plastificante de alta manutenção para concretos usinados desenvolvidos e adequados especialmente para casos em que se requer conservar a trabalhabilidade em transportes de longas distâncias, com diferentes classes de cimentos e em distintas condições climáticas.

Rebofort 1089

Aditivo incorporador de ar para argamassas e concreto microcelular. A ação física que ocorre pelo atrito da mistura com o produto provoca a incorporação de um grande e bem distribuído número de minúsculas bolhas de ar na mistura do material produzido, evitando a sedimentação das partículas sólidas por tempo prolongado, e provocando máxima aderência da argamassa atendendo as normas ABNT:NBR 11768- 1:2019 (tipo IA) compatível com todas as classes de cimento Portland.

DAF Cristalizante

DAF Cristalizante® é um aditivo redutor permeável de pega normal para argamassa e concreto, que reage com o cimento durante o processo de hidratação, dando origem a substâncias minerais que bloqueiam a rede capilar, proporcionando elevada impermeabilidade à argamassa e concreto.

Superplastificante Fortflow 2820-0

Aditivo Superplastificante com alta concentração de polímeros modificados, a função de repulsão eletroestática sobre os grãos de cimento provoca o excelente efeito dispersante desta classe de aditivos, assim possibilita a fabricação de concretos fluidos e autoadensáveis, com baixo consumo de água (fator A/C) e fácil adensamento, obtendo ganhos significativos das resistências mecânicas iniciais e finais atendendo as normas ABNT:NBR 11768-1:2019 (Tipo SP-A). Compatível com todas as classes de cimento Portland.

[masterkmateriais.com.br](http://masterk materiais.com.br)



MASTERK
MATERIAIS TÉCNICOS PARA CONSTRUÇÃO

(42) 3301-7267 | (42) 99851-3636

vendas@[lojamasterk.com.br](mailto:vendas@lojamasterk.com.br)

Av. Antônio Rodrigues Teixeira Júnior, 1500 - Jardim Carvalho, Ponta Grossa
